









# Köhnlein Objektüren Übersicht

## Feucht-/Nassraumtüren

Modell		Feuchtraumtür FR41		Nassraumtür NR42		
<b>Ausführungen</b>	Grundtürstärke ca. <sup>1</sup> Volltür Türblatt mit Lichtausschnitt min. Friesbreiten (seitlich / oben / unten in mm)	ca. 41 mm ● ● 100 / 100 / 100		ca. 42 mm ● ● 100 / 100 / 100		
<b>Bauformen</b>	einflg./zweiflg. sturzhoch  geschosshoch mit • Kämpfer und Oberlicht • mit Kämpfer und Oberblende • mit gegengefälzter Oberbl.  mit Seitenteil(en)	einflg. ●  ●  ●	zweiflg. ●  ●  ●	einflg. ●  ●  ●	zweiflg. ●  ●  ●	
<b>Funktionen</b>	Feuchtraumeignung	●	●			
	Nassraumeignung			●	●	
<b>Abmessungen</b>	Baurichtmaß (BRM) max. (in mm)	• Breite 1250	• Höhe 2375	• H. mit Oberteil 3625	• Breite 1250	• Höhe 2375
<b>Kantenaus- bildung</b>	Einfachfalz	●	●	●	●	
	stumpf	●	●	●	●	
<b>Kantenaus- führungen</b>	Kunststoffkante	●	●			
	Verd. Vollkunststoffanleimer			●	●	
	PU-Gießharzkante	●	●	●	●	
<b>Wandtyp</b>	Massivwand	●	●	●	●	
	Leichtbauwand	●	●	●	●	
<b>Zargen</b>	Stahlzarge	●	●	●	●	
	Aluminiumzarge	●	●	●	●	
<b>Türschließer</b>	Obentürschließer (OTS)	●	●	●	●	
	Integrierter Türschließer (ITS)	) <sup>2</sup>	) <sup>2</sup>	) <sup>2</sup>	) <sup>2</sup>	
	Bodentürschließer (BTS)	●	●	●	●	

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich in Kombination unter Umständen ausschließen.

<sup>1)</sup> Türblattstärke variiert je nach Aufbau und Oberfläche.

<sup>2)</sup> ITS bedingt möglich. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an uns.