

Wiederaufbau des ehemaligen Gasthaus & Sägewerk zu einem Gastronomiebetrieb mit Erlebnischarakter

Ein Stück Kultur und Geschichte wurde in Niedereschach-Kappel zu neuem Leben erweckt.

Die Geschichte der Kappeler Säge ist sehr wechselhaft. Erbaut wurde das Sägewerk in Kappel 1821, das Gasthaus „Löwen“ daneben 1903. Im Jahr 1948 brannte alles ab und wurde 1949 wieder aufgebaut. Beim nun erfolgten Abriss und Wiederaufbau wurden sämtliche alten Materialien bis hin zu den Nagelbindern wieder verwendet. Das Wasserrad wurde ebenfalls wieder in Betrieb genommen und auch das Sägegatter des alten Sägewerks wurde erhalten und von den heutigen Bauherren perfekt in die Raumkonzeption mit eingebunden. Eine wirkliche Meisterleistung aller an diesem Projekt beteiligten Akteure.

So ist hier ein echtes gastronomisches Schmuckstück entstanden. Die Alte Säge beherbergt heute ein Erlebnisrestaurant mit Fremdenzimmern, Apartments, Verkaufsräumen und einer regional agierenden Kunstwerkstatt. Im Untergeschoss ein Restaurant mit Nebenräumen und Biergarten und einer Aussenbewirtschaftung sowie im Erdgeschoss ebenfalls ein Restaurant mit Küche und Verkaufsräumen für Geschenkartikel. Der wandelbare Löwensaal für vielfältigste Gelegenheiten wie Familienfeste, Hochzeiten, Seminare bis hin zu Kunstausstellungen und weitere Events, krönt diesen sehr gelungenen Neubau.

Das Unternehmen Köhnlein hat für die Alte Säge die Innentüren hergestellt. In enger Abstimmung zwischen dem ortsansässigen Objektteur und dem Bauherrn wurde die Auswahl der Türen nach dem Raumkonzept bestimmt. Dabei wurden die Stilrichtungen Klassik, Landhausstil und Modern harmonisch in die übrige Raumgestaltung integriert. Alle technischen Anforderungen je nach Einsatzzweck und Nutzung, wie z.B. Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz oder auch Klimaschutz, wurden dabei berücksichtigt. Hochwertige Lackoberflächen in Weiß- und Farblack, teilweise beidseitig in unterschiedlichen Farblacken ausgeführt und mit Türblattstärken bis zu ca. 70 mm, runden dieses anspruchsvolle Türenkonzept ab.

Bezeichnung / Technische Angaben zu den eingebauten Türelementen:

Im Restaurantbereich (Lokal):

Köhnlein Brandschutzelement T30-1-RS KF57 einflg., sturzhoch, Brandschutz T30, allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-1876, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutzklasse 3 (Rw,P=42 dB), Klimaklasse 3, Türblattstärke ca. 57 mm, Oberfläche Wildeiche natur geplankt Roheffekt gebürstet, Alueinlage für Klimaklasse 3, Kantenausbildung Einfachfalz, Überschlagsdichtung, absenkbarer Bodendichtung, PZ-Schloß, 65 mm Dorn, VX-Bänder 7939/160 18-3 vernickelt, integrierter Türschließer Dorma ITS 96, Standard, Holzзарge als Umfassungszarge in Massivwand, Ausführung: Standard (HZ-UZ), Bekleidungen 60 mm, Oberfläche Eiche Kastell natur geplankt Roheffekt gebürstet.

Wir bitten Sie die Ihnen zur Verfügung gestellten Texte und Bilder nur im Zusammenhang mit Köhnlein Türen zu verwenden und würden uns bei Abdruck über ein Belegexemplar freuen. Bildmaterial mit Bilduntertiteln korrespondierend zu Presstext erhalten Sie als Download im Internet unter www.koehnlein-tueren.de oder auf Anfrage unter marketing@koehnlein-tueren.de. Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KORRESPONDENZ
BILDMATERIAL

KÖ-PRBILD-DSC0115
KÖ-PRBILD-DSC0116

Köhnlein GmbH
Heribert-Unfried-Str. 8-10
D-74597 Stimpfach
t: +49 (0) 7967 15 4-0 | f: -144
info@koehnlein-tueren.de

Im Bereich Eingang Fremdenzimmer / Apartments:

Köhnlein WE-Türelemente in der Ausführung Scala S3U mit aufgesetzten Füllungen,

Türblattstärke ca. 70 mm, Türblattkante profiliert, Schallschutzklasse 3 (Rw,P=42 dB), Schallschutzeinlage B1, Klimaklasse 3, Metallstabilisator für Klimaklasse 3, Überschlagsdichtung Typ A, absenk-
bare Bodendichtung, Oberfläche Bandseite RAL 9005 Tiefschwarz seidenglanz (Spritzlackierung),
Bandgegenseite Weißlack seidenweiß, PZ-Schloss Dorn 55 mm, nickelsilber, VX-Bänder 7939/160 FD
Standard vernickelt.

Im Bereich Fremdenzimmer / Appartments-Bäder, Toiletten, Nebenräume:

Köhnlein Edition Compact Türelemente Modell Scala S3U,

Türblatt mit Stabprofil, Türblattstärke ca. 40 mm, Massiv-/Holzwerkstoffkern, Rahmenkonstruktion, Oberfläche Weißlack seidenweiß
(Spritzlackierung), Kantenausbildung 3-seitiger Norm-Einfachfalz 13/25,5 mm, Maßzarge KÖNO-
PROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen profiliert (KÖNOPROF) 60/22 mm, Beklei-
dungen verstärkt und nahtlos überlackiert, verstärktes Schließblech mit Stahlplatte, VX-Bänder
7939/160 18-3 Standard, vernickelt.

Köhnlein Edition Compact Türelemente Modell Scala S3U,

Stabprofil, Oberfläche RAL 9005 Tiefschwarz seidenglanz, Lichtauschnitt 2-L-LA, Glasleisten: Ausführung Scala, Glas Türblatt: Charme
(ESG), Grundfläche sandgestrahlt, Motiv klar, Kantenausbildung 3-seitiger Norm-Einfachfalz 13/25,5
mm, WC-Schloss, nickelsilber, Maßzarge KÖNOPROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidun-
gen profiliert (KÖNOPROF) 60/22 mm, Bekleidungen verstärkt und nahtlos überlackiert, verstärktes
Schließblech mit Stahlplatte, VX-Bänder 7939/160 18-3 Standard, vernickelt.

Köhnlein Edition Compact Türelemente Modell Scala S3U,

Stabprofil, Oberfläche RAL 9005 Tiefschwarz seidenglanz, Lichtauschnitt 2-L-LA, Glasleisten: Ausführung Scala, Glas Türblatt: Charme
(ESG), Grundfläche sandgestrahlt, Motiv klar, Kantenausbildung 3-seitiger Norm-Einfachfalz 13/25,5
mm, WC-Schloss, nickelsilber, Maßzarge KÖNOPROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidun-
gen profiliert (KÖNOPROF) 60/22 mm, Bekleidungen verstärkt und nahtlos überlackiert, verstärktes
Schließblech mit Stahlplatte, VX-Bänder 7939/160 18-3 Standard, vernickelt.

Köhnlein Ganzglastüren Mirada, Klarglas (ESG 8 mm), Maßzarge Standard, Futterbrettkante ge-
rade, Bekleidungen kantig 75/22 mm, Oberfläche Eiche Kastell natur geplankt, Roheffekt gebürstet,
Drücker / Beschläge Edelstahl.

Im Bereich Gastronomie / WC, Familien-WC

Köhnlein Türelement Modell Stil C, Türblatt oben Segmentbogen,

Kante profiliert, Stan-
dard-Stabilisator, Türblattstärke ca. 40 mm, Füllung glatt, aufgesetzte Profilleisten, Oberfläche
RAL-Farbe 7039 Quarzgrau (Spritzlackierung), Kantenausbildung 3-seitiger Norm-Einfachfalz 13/25,5
mm, Maßzarge KÖNOPROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen profiliert (KÖNOPROF)
60/22 mm, Bekleidungen verstärkt und nahtlos überlackiert, VX-Bänder 7939/160 18-3 Standard,
vernickelt.

Wir bitten Sie die Ihnen zur Verfügung gestellten Texte und Bilder nur im Zusammenhang mit Köhnlein Türen zu verwenden
und würden uns bei Abdruck über ein Belegexemplar freuen. Bildmaterial mit Bilduntertiteln korrespondierend zu Presstext
erhalten Sie als Download im Internet unter www.koehnlein-tueren.de oder auf Anfrage unter marketing@koehnlein-tueren.de.
Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KORRESPONDENZ BILDMATERIAL

KÖ-PRBILD-DSC0041

KÖ-PRBILD-DSC0018
KÖ-PRBILD-DSC0023
KÖ-PRBILD-DSC0047
KÖ-PRBILD-DSC0049
KÖ-PRBILD-DSC0148

KÖ-PRBILD-DSC0028
KÖ-PRBILD-DSC0029

KÖ-PRBILD-DSC0036
KÖ-PRBILD-DSC0030

KÖ-PRBILD-DSC0020

KÖ-PRBILD-DSC0089
KÖ-PRBILD-DSC0092

Köhnlein GmbH
Heribert-Unfried-Str. 8-10
D-74597 Stimpfach
t: +49 (0) 7967 15 4-0 | f: -144
info@koehnlein-tueren.de

Im Eingangsbereich Löwensaal hinten rechts:

Köhnlein Edition Compact Türelement mit Seitenteil schlossseitig, Modell Scala S2U, Türblatt mit Stabprofil, Lichtausschnitt 1-L-LA, Glasleisten Ausführung Scala, Klarglas, Türblattstärke ca. 40 mm, abgeplattete Füllung unten, Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau (Spritzlackierung), Blockrahmen mit Seitenteil, Verglasung Klarglas.

Bereich Bistro :

Köhnlein Türelement mit Bullauge, Maßtürblatt, Vollspan, Lichtausschnitt LA Bullauge 350 mm Durchmesser, Edelstahlblende, Oberfläche RAL 9005 Tiefschwarz (Spritzlackierung), Glas Satinato (ESG), Maßzarge Standard

Bereich WC / Restaurant :

Köhnlein Türelement mit Bullauge, Maßtürblatt, Vollspan, Lichtausschnitt LA Bullauge 350 mm Durchmesser, Edelstahlblende, Oberfläche RAL 7039 Quarzgrau (Spritzlackierung), Glas Satinato (ESG), Maßzarge Standard

Restaurant Alte Säge:

Innenbereich

Eingangsbereich Löwensaal:

Außengebäude

Restaurant mit Nebenräumen & Biergarten:

Außenanlage mit Biergarten

Köhnlein Türen - Qualität nach Mass!

Seit über 80 Jahren beschäftigt sich die familiengeführte Köhnlein Unternehmensgruppe mit der Herstellung von Türen, Zargen und Sonderelmente aus den Bereichen Innentüren, Objektüren und Haustüren. Die perfekte Verbindung traditioneller Handwerkskunst mit modernsten industriellen Fertigungsverfahren ist den Erfahrungen und dem Knowhow der Köhnlein Fachkräfte zu verdanken. Köhnlein Türen fertigt an 6 Standorten ausschließlich in Deutschland und Österreich. Der Vertrieb erfolgt über den qualifizierten Türen-Fachhandel, Objekteuren und Innenausbauern.

Wir bitten Sie die Ihnen zur Verfügung gestellten Texte und Bilder nur im Zusammenhang mit Köhnlein Türen zu verwenden und würden uns bei Abdruck über ein Belegexemplar freuen. Bildmaterial mit Bilduntertiteln korrespondierend zu Presstext erhalten Sie als Download im Internet unter www.koehnlein-tueren.de oder auf Anfrage unter marketing@koehnlein-tueren.de. Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KORRESPONDENZ BILDMATERIAL

KÖ-PRBILD-DSC0104

KÖ-PRBILD-DSC0149
KÖ-PRBILD-DSC0154

KÖ-PRBILD-DSC0130

KÖ-PRBILD-DSC0072
KÖ-PRBILD-DSC0070

KÖ-PRBILD-947-2

KÖ-PRBILD-DSC0005

Köhnlein GmbH
Heribert-Unfried-Str. 8-10
D-74597 Stimpfach
t: +49 (0) 7967 15 4-0 | f: -144
info@koehnlein-tueren.de

BILDERAUSWAHL

OBJEKT ALTE SÄGE KAPPEL



KÖ-PRBILD-947-2 | AUSSENGEBÄUDE

Eingangsbereich **Löwensaal**

Die Säge GmbH & Co.KG, 78078 Niedereschach-Kappel



KÖ-PRBILD-DSC0005 | AUSSENGEBÄUDE

Restaurant mit Nebenräumen und **Biergarten**

Die Säge GmbH & Co.KG, 78078 Niedereschach-Kappel



KÖ-PRBILD-DSC0028-0029 | BAD / APPARTMENT

Köhnlein Edition Compact Türelemente Modell Scala S3U, Stabprofil, abgeplattete Füllung unten Oberfläche RAL 9005 Tiefschwarz seidenglanz, Lichtauschnitt 2-L-LA, Glasleisten: Ausführung Scala, Glas Türblatt: Charme (ESG), Maßzarge KÖNOPROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen profiliert (KÖNOPROF) 60/22 mm, Bekleidungen verstärkt und nahtlos überlackiert



KÖ-PRBILD-DSC0020 | BAD / APPARTMENT

Köhnlein Ganzglastüren Mirada, Klarglas (ESG 8 mm), Maßzarge Standard, Futterbrettkante gerade, Bekleidungen kantig 75/22 mm, Oberfläche Eiche Kastell natur geplankt, Roheffekt gebürstet, Drücker / Beschläge Edelstahl.



KÖ-PRBILD-DSC0023 | APPARTMENT / KÜCHE

Köhnlein Edition Compact Türelemente Modell Scala S3U, Türblatt mit Stabprofil, Türblattstärke ca. 40 mm, Massiv-/Holzwerkstoffkern, Rahmenkonstruktion, Oberfläche Weißlack seidenglanz (Spritzlackierung), Maßzarge KÖNOPROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen profiliert (KÖNOPROF) 60/22 mm, Bekleidungen verstärkt und nahtlos überlackiert.



KÖ-PRBILD-DSC0047 | GÄSTEZIMMER

Köhnlein Edition Compact Türelemente Modell Scala S3U, Türblatt mit Stabprofil, Türblattstärke ca. 40 mm, abgeplattete Füllungen, Massiv-/Holzwerkstoffkern, Rahmenkonstruktion, Oberfläche Weißlack seidenglanz (Spritzlackierung), Maßzarge KÖNOPROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen profiliert (KÖNOPROF) 60/22 mm, Bekleidungen verstärkt und nahtlos überlackiert.



KÖ-PRBILD-DSC0036 | EINGANG / GÄSTEZIMMER

Köhnlein Edition Compact Türelemente Modell Scala S3U, Türblatt mit Stabprofil, Türblattstärke ca. 40 mm, abgeplattete Füllungen, Massiv-/Holzwerkstoffkern, Rahmenkonstruktion, Oberfläche RAL 9005 Tiefschwarz (Spritzlackierung), Maßzarge KÖNOPROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen profiliert (KÖNOPROF) 60/22 mm, Bekleidungen verstärkt und nahtlos überlackiert.



KÖ-PRBILD-DSC0030 | EINGANG GÄSTEZIMMER

Köhnlein Edition Compact Türelemente Modell Scala S3U, Türblatt mit Stabprofil, Türblattstärke ca. 40 mm, abgeplattete Füllungen, Massiv-/Holzwerkstoffkern, Rahmenkonstruktion, Oberfläche RAL 9005 Tiefschwarz (Spritzlackierung), Maßzarge KÖNOPROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen profiliert (KÖNOPROF) 60/22 mm, Bekleidungen verstärkt und nahtlos überlackiert.



KÖ-PRBILD-DSC0041 | EINGANG APPARTMENT

Köhnlein WE-Türelemente in der Ausführung Scala S3U mit aufgesetzten Füllungen, Türblattstärke ca. 70 mm, Türblattkante profiliert, Schallschutzklasse 3 (Rw,P=42 dB), Schallschutzeinlage B1, Klimaklasse 3, Metallstabilisator für Klimaklasse 3, Überschlagsdichtung Typ A, absenkbare Bodendichtung, Oberfläche Bandsseite RAL 9005 Tiefschwarz seidenglanz (Spritzlackierung), Bandgegenseite Weißlack seidenglanz, PZ-Schloss Dorn 55 mm, nickelsilber, VX-Bänder 7939/160 FD Standard vernickelt.

BILDERAUSWAHL

OBJEKT ALTE SÄGE KAPPEL



KÖ-PRBILD-DSC0049 | GÄSTEZIMMER



KÖ-PRBILD-DSC0148 | EINGANG GÄSTE - WC



KÖ-PRBILD-DSC0115 | LOKAL



KÖ-PRBILD-DSC0116 | LOKAL

Köhnlein Edition Compact Türelemente Modell Scala S3U, Türblatt mit Stabprofil, Türblattstärke ca. 40 mm, abgeplattete Füllungen, Massiv-/Holzwerkstoffkern, Rahmenkonstruktion, Oberfläche Weißlack seidenweiß (Spritzlackierung), Maßzarge KÖNOPROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen profiliert (KÖNOPROF) 60/22 mm, Bekleidungen verstärkt und nahtlos überlackiert.

Köhnlein Brandschutzelement T30-1-RS KF57 einflg., sturzhoch, Brandschutz T30, allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-1876, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutzklasse 3 (Rw,P=42 dB), Klimaklasse 3, Türblattstärke ca. 57 mm, Oberfläche Wildeiche natur geplankt Roheffekt gebürstet, Alueinlage für Klimaklasse 3, Kantenausbildung Einfachfalz, Überschlagsdichtung, absenkbare Bodendichtung, PZ-Schloß, 65 mm Dorn, VX-Bänder 7939/160 18-3 vernickelt, integrierter Türschließer Dorma ITS 96, Standard, Holzzarge als Umfassungszarge in Massivwand, Ausführung: Standard (HZ-UZ), Bekleidungen 60 mm, Oberfläche Eiche Kastell natur geplankt Roheffekt gebürstet.

Detail Köhnlein Brandschutzelement T30-1-RS KF57 einflg. Oberfläche Wildeiche natur geplankt Roheffekt gebürstet



KÖ-PRBILD-DSC0072 | RESTAURANT ALTE SÄGE

Restaurantbereich alte Säge

Die Säge GmbH & Co.KG, 78078 Niedereschach-Kappel



KÖ-PRBILD-DSC0104 | LÖWENSAAL

Bild hinten rechts: **Köhnlein Edition Compact Türelement mit Seitenteil** schlosseitig, Modell Scala S2U, Türblatt mit Stabprofil, Lichtausschnitt 1-L-LA, Glasleisten Ausführung Scala, Klarglas, Türblattstärke ca. 40 mm, abgeplattete Füllung unten, Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau (Spritzlackierung), Blockrahmen mit Seitenteil, Verglasung Klarglas.



KÖ-PRBILD-DSC0070 | RESTAURANT ALTE SÄGE

Restaurantbereich mit Wasserrad

Die Säge GmbH & Co.KG, 78078 Niedereschach-Kappel



KÖ-PRBILD-DSC0089 + 0092 | GÄSTE-WC



KÖ-PRBILD-DSC0149 + 0154 | BISTRO



KÖ-PRBILD-DSC0130 | WC / RESTAURANT

Köhnlein Türelement Modell Stil C, Türblatt oben Segmentbogen, Kante profiliert, Standard-Stabilisator, Türblattstärke ca. 40 mm, Füllung glatt, aufgesetzte Profilleisten, Oberfläche RAL-Farbe 7039 Quarzgrau (Spritzlackierung), Maßzarge KÖNOPROF, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen profiliert (KÖNOPROF) 60/22 mm, Bekleidungen verstärkt und nahtlos überlackiert.

Köhnlein Türelement mit Bullauge, Maßtürblatt, Vollspan, Lichtausschnitt LA Bullauge 350 mm Durchmesser, Edelstahlblende, Oberfläche RAL 9005 Tiefschwarz, Glas Satinato (ESG), Maßzarge Standard

Köhnlein Türelement mit Bullauge, Maßtürblatt, Vollspan, Lichtausschnitt LA Bullauge 350 mm Durchmesser, Edelstahlblende, Oberfläche RAL 7039 Quarzgrau, Glas Satinato (ESG), Maßzarge Standard