









Köhnlein Objektüren Übersicht

Feucht-/Nassraumtüren

Modell		Feuchtraumtür FR41		Nassraumtür NR42		
Ausführungen	Grundtürstärke ca. ¹ Volltür Türblatt mit Lichtausschnitt min. Friesbreiten (seitlich / oben / unten in mm)	ca. 41 mm ● ● 100 / 100 / 100		ca. 42 mm ● ● 100 / 100 / 100		
Bauformen	einflg./zweiflg. sturzhoch geschosshoch mit • Kämpfer und Oberlicht • mit Kämpfer und Oberblende • mit gegengefälzter Oberbl. mit Seitenteil(en)	einflg. ●  ●  ●	zweiflg. ●  ●  ●	einflg. ●  ●  ●	zweiflg. ●  ●  ●	
Funktionen	Feuchtraumeignung	●	●			
	Nassraumeignung			●	●	
Abmessungen	Baurichtmaß (BRM) max. (in mm)	• Breite 1250 • Höhe 2375 • H. mit Oberteil 3625	2500 2375 3625	1250 2375 3625	2500 2375 3625	
Kantenaus- bildung	Einfachfalz	●	●	●	●	
	stumpf	●	●	●	●	
Kantenaus- führungen	Kunststoffkante	●	●			
	Verd. Vollkunststoffanleimer			●	●	
	PU-Gießharzkante	●	●	●	●	
Wandtyp	Massivwand	●	●	●	●	
	Leichtbauwand	●	●	●	●	
Zargen	Stahlzarge	●	●	●	●	
	Aluminiumzarge	●	●	●	●	
Türschließer	Obentürschließer (OTS)	●	●	●	●	
	Integrierter Türschließer (ITS)) ²) ²) ²) ²	
	Bodentürschließer (BTS)	●	●	●	●	

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich in Kombination unter Umständen ausschließen.

¹⁾ Türblattstärke variiert je nach Aufbau und Oberfläche.

²⁾ ITS bedingt möglich. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an uns.