





















Modell		Objektür Novum KN40		Objektür Novum KN46		Objektür Novum KN50		Objektür Novum KN57		
Ausführungen	Grundtürstärke ca. ¹	ca. 40 mm		ca. 46 mm		ca. 50 mm		ca. 57 mm		
	Volltür	●		●		●		●		
Ausführungen	Türblatt mit Lichtausschnitt	●		●		●		●		
	min. Friesbreiten (seitlich / oben / unten in mm)	100 / 100 / 100		100 / 100 / 100		100 / 100 / 100		80 / 80 / 80		
Ausführungen	Stil-/Designtür	●		●		●		●		
	Bauformen	einflg.	zweiflg.	einflg.	zweiflg.	einflg.	zweiflg.	einflg.	zweiflg.	
Bauformen	sturzhoch	●	●	●	●	●	●	●	●	
	geschosshoch mit									
Bauformen	• Kämpfer und Oberlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	
	• mit Kämpfer und Oberblende	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bauformen	• mit gegengefälzter Oberbl.	●	●	●	●	●	●	●	●	
	mit Seitenteil(en)									
Funktionen	Einbruchschutz WK2	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Einbruchschutz WK3			●	●			●	●	
	Klimaklasse II	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Klimaklasse III			●	●			●	●	
Funktionen	mechanische Festigkeit nach EN 1192	Klasse 4 (Extrem)	Klasse 4 (Extrem)	Klasse 4 (Extrem)	Klasse 4 (Extrem)	Klasse 4 (Extrem)	Klasse 4 (Extrem)	Klasse 4 (Extrem)	Klasse 4 (Extrem)	
	Abmessungen	Baurichtmaß (BRM) max. (in mm)	• Breite • Höhe • H. mit Oberteil	1250 2375 3625	2500 2375 3625	1250 2375 3625	2500 2375 3625	1250 2500 3625	2500 2500 3625	1375 2750 3625
Kantenaus- bildung	Einfachfalz	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Doppelfalz							●	●	
	stumpf	●	●	●	●					
	stumpf eingefälzt			●	●	●	●	●	●	
Kantenaus- führungen	Furnier-/Kunststoffkante	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Einleimer massiv	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Verd. Anleimer massiv	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Verd. Anl. massiv verleimt	●	●	●	●					
	Unverd. Anleimer massiv	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PU-Gießharzkante	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wandtyp	Massivwand	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Leichtbauwand	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Köhnlein Verglasungswand	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zargen	Holzzarge	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Blockzarge/Blendrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Blockfutter	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Stahlzarge	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Aluminiumzarge	●	●	●	●	● ²	● ²	●	●	
Türschließer	Obentürschließer (OTS)	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Integrierter Türschließer (ITS)) ³) ³	●	●	●	●	●	●	
	Bodentürschließer (BTS)	●	●	●	●	●	●	●	●	

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich in Kombination unter Umständen ausschließen.

¹⁾ Türblattstärke variiert je nach Aufbau und Oberfläche.

²⁾ Nur stumpf eingefälzt.

³⁾ ITS bei Türstärke 40 mm bedingt möglich. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an uns.

Modell		Objektür Novum KN68		
Ausführungen	Grundtürstärke ca. ¹ Volltür Türblatt mit Lichtausschnitt min. Friesbreiten (seitlich / oben / unten in mm) Stil-/Designtür	ca. 68 mm ● ● 80 / 80 / 80 ●		
Bauformen	einflg./zweiflg. sturzhoch geschosshoch mit • Kämpfer und Oberlicht • mit Kämpfer und Oberblende • mit gegengefälzter Oberbl. mit Seitenteil(en)	einflg. ●  ● ● ●  ●	zweiflg. ●  ● ● ●  ●	
Funktionen	Einbruchschutz WK2 Einbruchschutz WK3 Klimaklasse II Klimaklasse III mechanische Festigkeit nach EN 1192	● ● ● ● Klasse 4 (Extrem)	● ● ● ● Klasse 4 (Extrem)	
Abmessungen	Baurichtmaß (BRM) max. (in mm) • Breite • Höhe • H. mit Oberteil	1375 2750 3625	2750 2750 3625	
Kantenaus- bildung	Einfachfalz Doppelfalz stumpf stumpf eingefälzt	● ●	● ●	
Kantenaus- führungen	Furnier-/Kunststoffkante Einleimer massiv Verd. Anleimer massiv Verd. Anl. massiv verleimt Unverd. Anleimer massiv PU-Gießharzkante	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	
Wandtyp	Massivwand Leichtbauwand Köhnlein Verglasungswand	● ● ●	● ● ●	
Zargen	Holzzarge Blockzarge/Blendrahmen Blockfutter Stahlzarge Aluminiumzarge	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	
Türschließer	Obentürschließer (OTS) Integrierter Türschließer (ITS) Bodentürschließer (BTS)	● ● ●	● ● ●	

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich in Kombination unter Umständen ausschließen.

¹⁾ Türblattstärke variiert je nach Aufbau und Oberfläche.